

醫療及娛樂產業 腕帶列印機首選

TSC
Connecting Your Thermal Printing Needs.™

TDP-225W

桌上型 熱感式 腕帶專用列印機

TSC™ 桌上型條碼列印機系列產品在客戶口碑與市場期待下再添生力軍！TDP-225W 係 TSC™ 針對醫療、娛樂與服務產業各類腕帶式耗材所精心設計的2英寸寬熱感式條碼列印機，誠摯地邀請您再度體驗 TSC™ 產品的可靠、穩定與專業！

有別於其它市售條碼列印機，TDP-225W 體積輕巧，不需搭配外部紙卷架，即可容納最大外徑6.5英寸的紙卷。讓您在選擇腕帶耗材時，無需再因列印機耗材容量不足而困擾；進行列印工作時，亦有效降低了您更換耗材的次數與時間。

TDP-225W 採用貝殼式掀蓋設計、固定式紙卷支撐器，耗材安裝輕鬆容易；每秒5英寸快速列印；高效能200 MHz微處理器；高擴充力記憶體；多元化操作介面包含高解析度液晶顯示螢幕、USB 2.0 高速傳輸介面、內建式乙太網路列印伺服器及即時時鐘…等，豐富完整的產品配備為您創造最友善的工作環境，最高效率的生產力！

如果您的工作空間有限，擔心條碼列印機佔據您的桌面，TDP-225W 提供壁掛功能，讓您不必負擔任何額外成本，即可得到圓滿解決方案；或是您擔心作業系統當機或網路連線失效而造成您標籤管理的不便嗎？TDP-225W

亦是最完美的解答！只需預先將您所需的標籤格式儲存於條碼列印機記憶體內，搭配一般PC鍵盤輸入您的病患或顧客資料，即可離線列印您所需的標籤，讓您不再因系統或網路問題而煩惱！

TDP-225W 產品主要特色

- ▶ 可容納6.5英寸外徑腕帶或紙卷
- ▶ 標準配備液晶螢幕顯示器
- ▶ 雙層ABS外殼、貝殼式掀蓋設計
- ▶ 耗材安裝簡易
- ▶ 標準配備內建式乙太網路列印伺服器及USB 2.0 高速傳輸介面
- ▶ USB host 通訊介面 (選配)

適用範圍

- | | |
|----------|----------|
| ▶ 醫療業 | ▶ 娛樂及服務業 |
| 病患身份識別 | 休閒娛樂入場票券 |
| 住院資料管理 | 泳池入場票券 |
| 藥品病歷追蹤 | 球賽入場票券 |
| ▶ 其它 | 分級場所入場管理 |
| 群眾分流管理 | |
| 動植物識別 | |
| 零售物流各式標籤 | |



Value . Performance . Support

TDP-225W

桌上型 熱感式 腕帶專用列印機

TSC
Connecting Your Thermal Printing Needs.™

規格

機型	TDP-225W
解析度	203 DPI (8 dots / mm)
列印模式	熱感式
列印速度	2, 3, 4, 5 ips 可選用 2, 3 ips 可使用於脫紙模式
最大列印寬度	52 mm (2.05")
最大列印長度	2,286 mm (90")
機殼	雙層 ABS 塑膠
體積尺寸	260 mm (L) x 109 mm (W) x 210 mm (H) 10.24" (L) x 4.29" (W) x 8.27" (H)
紙卷最大尺寸	165 mm (6.5") 外徑, 25.4 mm (1") 紙卷軸心
中央處理器	32位元高效能微處理器
記憶體	●4MB Flash memory ●8MB SDRAM ●MicroSD 卡擴充插槽
通訊介面	●USB 2.0 ●內建式乙太網路列印伺服器 ●128 x 64 畫素, 含背光顯示, 液晶顯示螢幕 ●USB host 介面 (出廠選配)
電源規格	外接式電壓自動切換電源供應器 ●輸入電壓規格: 交流 100-240 伏特 ●輸出電壓規格: 直流 24 伏特 2 安培
操作面板	電源開關, 出紙鍵, LED 指示燈 (3種顏色: 綠、橘、紅) 各一組
感測器	●穿透式 (紙張間距) ●反射式 (黑線標記) / 全域可調式 ●印字頭抬起
即時時鐘 (RTC)	標準配備
內建字型	●8種點陣英數字型 ●1套 Monotype Image® CG Triumvirate Bold Condensed 向量字型及 True Type Font 字型產生器可透過軟體下載 Windows 字型使用
條碼	一維條碼: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, RSS-14, Code 11 二維條碼: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec
字型及條碼旋轉	0°, 90°, 180°, 270°
指令集	TSPL-EZ™
紙張類型	連續紙, 間距紙, 吊牌, 摺疊紙, 腕帶...等
紙張捲繞類型	外捲式紙卷
紙張寬度	15-52 mm (0.59"-2.05")
紙張厚度	0.06-0.19 mm (2.37-7.4 mil), max. 150 g/m ²
紙卷軸心尺寸	25.4 mm (1")
標籤長度	10-2,286 mm (0.39"-90") 脫紙模式: 25.4-152.4 mm (1"-6") 裁刀模式: 25.4-2,286 mm (1"-90")
環境條件	操作環境: 5-40°C (41-104°F), 25-85% 溼度 (非凝結) 儲存環境: -40-60°C (-40-140°F), 10-90% 溼度 (非凝結)
安規認證	FCC Class B, CE Class B, C-Tick Class B, UL, CUL, TÜV/Safety, CCC
配件	●Windows 標籤編輯軟體, Windows 驅動程式及操作手冊光碟 ●快速安裝手冊 ●USB 傳輸線 ●外接式電壓自動切換電源供應器 ●電源線
出廠選配	USB host 通訊介面 (可連接條碼掃描器或PC鍵盤)
經銷商選配	●脫紙感應模組 ●閘刀式裁刀 全切式: 紙張厚度: 0.06-0.19 mm, 200,000 次 半切式: 紙張厚度: 0.06-0.12 mm, 500,000 次 0.19 mm, 200,000 次

