



## Zebra® 888-TT 和 888-DT™ 小巧的熱感式桌上型印表機

### 高品質通用打印

Zebra 888 熱感式桌上型印表機具有無可比擬的可靠性與穩定性。Zebra 在過去的 35 年中共售出 400 多萬臺打印機，一直致力於為客戶提供按需式專業打印方案。高性價比的 Zebra 888 小巧型打印機是物流、制造、醫療保健、包裹郵遞和零售行業的理想之選。

### 外形小巧，功能強大

Zebra 888 雖然外形小巧，但性能却未因此而打折扣。Zebra 888 系出名門、性能出眾、以合理地價格為您提供夢寐以求的產品。此款打印機專為大中華區市場設計，設有標準的中文位圖字體（繁體楷體和簡體宋體）和中文文檔和軟件用戶界面。

### 便于使用和整合

Zebra 888 桌面打印機價格合理，便于客戶裝入打印介質，易于操作，且維護成本低廉，不但能幫助降低培訓要求，還能減少運營成本。靈活的連接選項（如 RS232、USB 和 Parallel 通訊介面）能讓您輕鬆地將 Zebra 888 打印機整合到您的系統中。具有 ABS 雙層結構和每秒 4 英寸(102mm)打印速度的堅固打印機能適應惡劣和繁忙的工作環境。

Zebra 的 888 桌面打印機外形小巧，功能強大，是各種應用環境的理想之選，如

- 物流——包裝、貨運和庫存管理中的條碼標籤打印
- 制造——倉庫運營中的取單和按需發貨的標籤打印
- 醫療保健——單位劑量標籤、樣品和實驗室標籤、腕帶標籤、貨架標籤、入院/記錄標籤打印
- 包裹/郵政——郵件標籤、郵資標籤和分檢站標籤打印
- 零售——配備于收銀臺或手推車，適用於標籤/簽條、發貨標籤/收貨標籤、時效標籤和客戶收據打印



**Manicon Technology Limited**  
Unit 12, 8/F, New City Centre, Kwun Tong,  
Kowloon, Hong Kong  
Tel: 2836-3162 Fax: 2836-3093  
E-Mail: sales@manicon.com  
Web Page: <http://www.manicon.com>

# 888-TT & 888-DT



## 規格一覽表 \*

### 介質屬性

最大標籤和襯紙長度  
279 毫米  
收據介質寬度  
25.4 毫米至 108 毫米  
最大標籤和底紙寬度  
108 毫米  
最大卷芯外部直徑(O.D.)  
127 毫米  
卷芯內部直徑(I.D.)  
25.4 毫米至 38 毫米  
介質厚度  
0.08 毫米至 0.18 毫米  
介質類型

卷筒紙或平板紙、標籤材料、簽條材料、收據紙、腕帶、可選免襯紙介質（熱感）

### 碳帶屬性

外部直徑  
34 毫米  
標準長度  
74 米  
比率  
介質卷與色帶比率 1:1  
寬度  
33.8 毫米至 110 毫米  
碳帶設定  
色帶墨面向外卷繞  
碳帶軸芯內徑(I.D.)  
12.7 毫米

### 工作屬性

環境參數  
工作溫度 40°F/5°C 至 105°F/41°C  
儲存溫度 -40°F/-40°C 至 140°F/60°C  
工作濕度 10%-90% 非凝結  
儲存濕度 5%-95% 非凝結  
電氣參數  
輸入: 100-240 VAC, 50-60 Hz  
輸出: 20 VDC, 2.5 A  
通訊與界面  
RS-232, Centronics 并口和 USB v1.1  
機構核准  
CCC, BSMI

### 物理屬性

寬: DT: 201 毫米, TT: 201 毫米  
高: DT: 170 毫米, TT: 173 毫米  
深: DT: 208 毫米, TT: 239 毫米  
重量: DT: 1.4 千克, TT: 1.5 千克  
裝運重量: DT: 2.5 千克, TT: 2.6 千克

### ZebraLink 解決方案

網絡和連接性  
External ZebraNet® PrintServer II 軟件  
ZebraDesigner™、ZebraDesigner Pro (optional)、ZebraNet™ Bridge Enterprise、ZebraNet™、Utilities v7.0、Zebra Universal Driver 韌體(firmware)  
ASCII EPL2™ (頁面模式)

### 字體 / 圖形 / 符號

#### 字體和字符集

標準點陣式字體集

類型	寬	高	間距	CPI	字符
字體 1	8	12	2	20.3	160
字體 2	10	16	2	16.9	160
字體 3	12	20	2	4.5	160
字體 4	14	24	2	12.7	160
字體 5	32	48	4	5.6	80

\* 支持的代碼頁:

DOS: 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737

\* Windows: 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, and 1257

\* 用戶可以自行下載軟字體, 將下載的字體保存在閃存中

字體類型 8	寬	高	間距	CPI	字符
簡體	32	32	0*	6.3*	15,792
繁體	32	32	0*	6.3*	15,793

\* 亞洲字符的間距通過 i 命令控制。CPI 計算公式:  $203 / (32 + i)$ 。由此可見, CPI 隨着 i 的增加而減小。例如: 如果  $i = 2$ , 那么  $CPI = 203 / 34 = 6.0$ 。

### 條碼

一維條碼: Code 39、Code 128A、B & C (用戶可選 / 自動)、UCC/EAN-128、Code 93、Codabar、Interleaved 2-of-5、UPC-A、UPC-E、UPC-A with 2 and 5 add on、UPC-E with 2 and 5 add on、EAN 13、EAN 8、EAN 13 with 2 and 5 add on、EAN 8 with 2 and 5 add on、Postnet (5 位、9 位、11 位和 13 位) 日語 Postnet、Plessey (MSI-1)、MSI-3、德語 Post Code、RSS-14 (限制、截斷、堆疊) (可下載)

● 二維條碼

● Maxicode (模式 2、3、4、6)、PDF417 (MicroPDF417 和 MacroPDF417)、Data Matrix (可下載)

### 選項和附件

小鍵盤 (Keyboard Display Unit)  
Media Adapter Guide kit  
External ZebraNet PrintServer II



小巧的 888 桌面打印機價格合理, 便于使用, 性能可靠, 是空間狹小工作環境中的理想條碼打印機。

### 標準功能

打印方式: 熱感式 (DT) 或熱轉印 / 熱敏式 (TT)  
4.09 英寸 (104mm) 小巧桌面打印機  
中文文圖字體——繁體楷體和簡體宋體  
中文文檔和軟件用戶界面  
OpenAccess™ 便于裝入介質  
ABS 雙層塑料結構

### 打印機規格

分辨率  
203 dpi (8 個點 / 每毫米)  
內存  
512 KB 閃存; 256 KB SRAM  
打印寬度  
4.09 英寸 / 104 毫米  
打印長度  
頁面模式 11 英寸 / 279 毫米  
打印速度  
每秒 4 英寸 / 102 毫米  
介質傳感器  
反射式和穿透式



### Manicon Technology Limited

Unit 12, 8/F, New City Centre, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong  
Tel: 2836-3162 Fax: 2836-3093  
E-Mail: sales@manicon.com  
Web Page: <http://www.manicon.com>

以上規格如有更改恕不另行通知。

©2005 ZIH Corp. EPL2 及所有產品名稱都是 Zebra 的商標, 另外, Zebra、ZebraNet 和 OpenACCESS 都是 ZIH Corp 的註冊商標。保留所有權利。保留所有權利。Centronics 是 Centronics Data Computer Corporation 的註冊商標 Windows 是 Microsoft Corporation 的註冊商標。文中提及的所有商標是其各自所有者的財產。