



RT200 / RT230

适用性最佳的迷你桌上型条码机

不论您注重的是体积轻巧、应用弹性或是价格实惠

RT200都会是您独一无二的最佳选择

迷你的2吋条码机为您带来最高的生产效能

堪称为适用性最佳的迷你桌上型条码机



贝壳式机构设计
耗材换装更方便



标准连接端口包括USB 2.0, 串口
以及网络端口，可适于大部份的
应用环境及用途



可大范围移动的纸张
侦测器，即便是小标签或各
种特殊标签依旧能精确侦测



创新的纸张侦测校准键设计
一按即可轻松完成纸张校准

产品规格

RT200/RT230 桌上型条码打印机

Barcodes Made Easy

机种		RT200	RT230
打印模式	热感式/热转式两用		
解析度	203dpi(8dots/mm)	:300dpi(12dots/mm)	
打印速度	5IPS(127mm/s)	:4IPS(102 mm/s)	
打印宽度	2.12"(54mm)	:2.24"(56.9mm)	
打印长度	打印长度最小为0.16"(4mm)**；打印长度最大为68"(1727mm)	打印长度最小为0.16"(4 mm)**；打印长度最大为30"(762mm)	
内存	Flash	8MB Flash (用户可用容量为4MB)	
	SDRAM	16MB	
纸张规格	感应器形式	反射式感应器：可移动式 穿透式感应器：中置型固定式	
	纸张类型	连续纸、间距标签纸、黑线标记纸或打孔纸等，标签长度可自动侦测或手动命令强制控制	
	纸张宽度	15mm(0.6吋)~60mm(2.36吋)	
	纸张厚度	0.06mm(0.003吋)~0.20mm(0.008吋)	
	纸卷外径	最大直径127mm (5吋)	
	纸卷轴芯	25.4mm(1吋)、38.1mm(1.5吋)	
	材质	一般蜡质型、混合型、抗刮树脂型	
	长度	110m (360呎)	
碳带规格	宽度	20mm(0.78吋)~58mm(2.24吋)	
	最大外径	40mm(1.57吋)	
	轴芯	12.7mm(0.5吋)	
	程序语言	EZPL、GEPL、GZPL；可自动切换	
随机软件	标签编辑软件	QLabel-IV/Golabel(仅支持EZPL)	
	驱动程序	Windows 2000、XP、Vista、7，以及Windows Server 2003&2008	
	DLL	Windows 2000、XP，以及Vista	
内建字体	Bitmap 字体	6、8、10、12、14、18、24、30、16x26，以及OCR A&B	
	向量字体	打印方向可旋转角度为0°、90°、180°、270°，字体可单独旋转角度为0°、90°、180°、270°，并可水平或垂直放大8倍	
下载字体	Bitmap 字体	可下载Bitmap字体，打印方向可旋转角度为0°、90°、180°、270°，字体可单独旋转角度为0°、90°、180°、270°，并可水平或垂直放大8倍	
	亚洲字体	可下载亚洲字体，打印方向可旋转角度为0°、90°、180°、270°，并可水平或垂直放大8倍	
	向量字体	可下载向量字体(scalable font)，打印方向可旋转角度为0°、90°、180°、270°	
条码	1-D Bar Codes	Code 39、Code 93、EAN 8/13(add on 2&5)、UPC A/E(add on 2&5)、1 2 of 5&I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars、Codabar、Code 128(subset A、B、C)、EAN 128、RPS 128、UCC 128、UCC/EAN-128 K-Mart、Random Weight、Post NET、ITF 14、China Postal Code、HIBC、MSI、Plessey、Telepen、FIM，以及GS1 DataBar	
	2-D Bar Codes	PDF417、Datamatrix code、MaxiCode、QR code、Micro PDF417、Micro QR code，以及Aztec code	
码页	Codepage 437、850、851、852、855、857、860、861、862、863、865、866、869、737		
	Windows 1250、1251、1252、1253、1254、1255、1257		
图形处理	Unicode(UTF8、UTF16)		
	默认支持单色PCX、BMP，其他图档类型可经软体控制支持		
传输介面	RS-232(DB-9)串口		
	USB2.0端口		
	10/100Mbps网卡		
控制面板	两组LED指示灯: Ready、Status		
	一组多功能硬体控制键: FEED		
	电源开/关键		
计时装置	纸张侦测键		
	标准配置		
工作环境	100-240VAC、50-60Hz(交直流自动转换电源供应器)		
	操作温度 41°F to 104°F(5°C to 40°C)		
湿度	储存温度 -4°F to 122°F(-20°C to 50°C)		
	操作湿度 30-85%、non-condensing		
机体尺寸	储存湿度 10-90%、non-condensing		
	安规 CE(EMC)、FCC Class A、CB、cUL、CCC		
机体重量	长度 245mm(9.7吋)		
	高度 175mm(6.9吋)		
	宽度 136mm (5.3吋)		
选购项目	机体不含其他耗材或选购配备重量为1.8公斤(4磅)		
	裁刀		
	自动剥纸器		
	外挂纸卷架(最大纸卷外径为250mm/10吋)		
	外接式正向/反向回卷器		

* 选购项目请咨询原购买单位。上述规格若有变动，均以实际出货为主，恕不另行通知。以上所引用之商标版权均属原公司所有。

** 因应不同耗材特性，实际打印尺寸须视实际耗材适配而定。