



RT700i / RT730i

智慧型全功能條碼機
 廣泛應用於各式條碼需求

全功能的條碼印表機
 友善的操作介面與可擴充性
 使RT700i系列成為最好的工業與商業型機種



配備彩色LCD螢幕及
 四向操作鍵，提供最簡易的
 直覺化操控介面



配備USB、Serial及網路連
 接埠，並可支援外接USB
 裝置，單機操作彈性高



彈簧式紙張檔板
 使安裝紙張更容易
 列印時可輸出更平整



創新的紙張偵測校準鍵設計
 一按即可輕鬆完成紙張校準

機種		RT700i	RT730i
列印模式		熱感式 / 熱轉式兩用	
解析度		203 dpi (8 dots/mm)	
列印速度		最高可達 7 IPS (177 mm/s)	
列印寬度		4.25吋 (108 mm)	
列印長度		列印長度最小為 0.16吋 (4 mm)** ; 列印長度最大為 68吋 (1727 mm)	
中央處理器		32 位元高效能微處理器	
記憶體	Flash	8 MB Flash (使用者可用容量為 4 MB)	
	SDRAM	16 MB	
感應器形式		反射式感應器：可移動式 透光式感應器：中置型固定式	
紙張規格	紙張類型	連續紙、間距標籤紙、黑線標記紙或打孔紙等，標籤長度可自動偵測或手動命令強制控制	
	紙張寬度	最小25.4 mm (1 吋) ~ 最大118 mm (4.64 吋)	
	紙張厚度	最小0.06 mm (0.003 吋) ~ 最大0.2 mm (0.01 吋)	
	紙捲外徑	最大直徑 127 mm (5 吋)	
	紙捲軸芯	25.4 mm (1 吋)、38.1 mm (1.5 吋)	
碳帶規格	材質	一般蠟質型、混合型、抗刮樹脂型	
	長度	981 m (300 呎)	
	寬度	最小30 mm (1.18 吋) ~ 最大110 mm (43.3 吋)	
	最大外徑	68 mm (2.67 吋)	
	軸芯	25.4 mm (1 吋)	
程式語言		EZPL、GEPL、GZPL，可自動切換	
隨機搭贈軟體	標籤排版軟體	GoLabel (僅支援EZPL)	
	驅動程式	Windows 2000、XP、Vista、7，以及Windows Server 2003&2008	
	DLL	Windows 2000、XP，以及Vista	
內建字體	Bitmap字體	6、8、10、12、14、18、24、30、16x26，以及OCR A&B 列印方向可旋轉角度為90°、180°、270°，字體可單獨旋轉角度為90°、180°、270°，並可水平或垂直放大8倍	
	向量字體	可旋轉角度為90°、180°、270°	
下載字體	Bitmap字體	可下載Bitmap字體，列印方向可旋轉角度為90°、180°、270°，字體可單獨旋轉角度為90°、180°、270°	
	亞洲字體	可下載亞洲字體，列印方向可旋轉角度為90°、180°、270°，並可水平或垂直放大8倍	
	向量字體	可下載向量字體 (scalable font)，列印方向可旋轉角度為90°、180°、270°	
條碼	1-D Bar Codes	Code 39、Code 93、EAN 8 / 13 (add on 2&5)、UPC A / E (add on 2&5)、I 2 of 5&I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars、Codabar、Code 128 (subset A、B、C)、EAN 128、RPS 128、UCC 128、UCC / EAN-128 K-Mart、Random Weight、Post NET、ITF 14、China Postal Code、HIBC、MSI、Plessey、Telepen、FIM，以及GS1 DataBar	
	2-D Bar Codes	PDF417、Datamatrix code、MaxiCode、QR code、Micro PDF417、Micro QR code，以及Aztec code	
碼頁		Codepage 437、850、851、852、855、857、860、861、862、863、865、866、869，以及737 Windows 1250、1251、1252、1253、1254、1255，以及1257 Unicode (UTF8、UTF16)	
圖形處理		預設支援單色PCX、BMP，其他圖檔類型可經軟體控制支援	
傳輸介面	USB2.0 連接埠		
	RS-232(DB-9) 串列埠		
	10/100Mbps 乙太網路		
		USB Host	
控制面板	彩色LCD顯示幕及操作鍵		
	一組多功能硬體控制鍵：FEED		
	電源開 / 關鍵		
		紙張偵測鍵	
計時裝置		標準內建	
電源		100-240V AC、50-60Hz (交直流自動轉換電源供應器)	
工作環境	操作溫度	41°F to 104°F (5°C to 40°C)	
	儲存溫度	-4°F to 122°F (-20°C to 50°C)	
濕度	操作溼度	30-85%、non-condensing	
	儲存溼度	10-90%、non-condensing	
安規		CE(EMC)、FCC Class A、CB、cUL	
機體尺寸	長度	280 mm (11.0 吋)	
	高度	186 mm (7.3 吋)	
	寬度	210 mm (8.3 吋)	
機體重量		機體不含其他耗材或選購配備重量為2.72 公斤 (6 磅)	
選購項目	裁刀		
	藍芽模組		
	剝紙器		
	外掛紙捲架 (最大紙捲外徑為250 mm / 10 吋)		
		外接式正向 / 反向回捲器	

* 選購項目請洽詢原購買單位。上述規格若有變動，均以實際出貨為主，恕不另行通知。以上所引用之商標版權均屬原公司所有。

** 因應不同耗材特性，實際列印尺寸及列印速度須視實際耗材適配而定。