

TEC B-572



嚴格的工業設計

- 热感式/热转印式
- 300dpi 解析度
- 金属外殼，堅固耐用，易於安裝耗材和清潔
- 列印寬度高達 127mm(5 英吋)
- 列印速度高達 203mm/秒
- 可列印各類型條碼及二維條碼 (PDF417, Maxicode)
- 邊壓式式打印頭，有碳帶節省功能

產品規格

型號	B-572
列印模式	熱感印 / 热转印兩用
列印長度	993mm
列印寬度	137mm
列印速度	2~8 英吋 / 秒 (51~203mm / 秒)
解析度	300dpi (12 點 / mm)
CPU 類型	32 bit RISC CPU
介面	RS-232 串聯口 / 標準並行口
字型	點陣圖字: 20 種 (Time Roman, Helvetica, Presentation, Leter Gothic, Prestige Elite, Coutier, OCR-A, OCR-B) 字體可下載
圖型	PCX, BMP, GDI
選購配件	切紙刀, 剝紙器, Flash 存儲卡(X-1000), SRAM 存儲卡, 紙張回收裝置
標籤定位方式	反射式 / 穿透式
狀態指示	LCD 顯示器 (16x2 行) 3 個 LED 指示燈 一維條碼 Code39, Extented Code 39, Code93, Code 128 UCC, Code 128(Subset A, B, C), Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8 2&5 add on, EAN-13, EAN-128, UPC, UPC-A, E 2&5 add on, POSTNET, German POST, Matrix 25
支援條碼	二維條碼 Maxicode, PDF-417

記憶體	1MB D-RAM , 256Flash ROM , 512K MaskROM , 128K EPROM
紙張	<p>紙張類型: 熱敏紙, 銅版紙 PVC, PET, 亞銀鉑等特殊材料</p> <p>最大寬度: 4.3 英吋(137mm)</p> <p>最小寬度: 1.0 英吋(47.8mm)</p> <p>最小長度: 0.4 英吋(10mm)</p> <p>厚度: 0.1~0.29mm)</p> <p>紙卷尺寸: 最大外徑 8 英吋(203mm)</p> <p>內徑 1.5 英吋~3.0 英吋(38mm~76mm)</p>
碳帶	<p>蠟質、半樹脂半蠟質、樹脂</p> <p>標準寬度: 1.4、1.8、2.5、4.3 英吋 (35mm、46mm、64mm、110mm)</p> <p>碳帶外徑: 3 英吋(76mm)</p> <p>紙芯內徑: 1 英吋(25mm)</p> <p>碳帶長度: 1182 英尺(360 米)</p>
外型尺寸	308 (W) x 291 (H) x 460 (L) mm
淨重	19.0 KGS
輸入電源	220 VAC±10%, 50/60Hz
認證	CE, UL, CUL, FCC class A
工作環境	<p>40°F~100°F (4°C~38°C)</p> <p>10~90% non condensing</p>

[返回主頁](#)