

# TEC B-SA4TM



## 產品特性:

- 热感式/热转印式
- 203 / 300dpi 解析度
- 金属外殼，堅固耐用，易於安裝耗材和清潔
- 平壓式的標準打印頭，使列印效果更加精細
- 32bit 高速 CPU 及大容量記憶體，資料處理特快，就算是連接資料庫的大檔也不會有停頓的現象
- 具有先進的網路功能，允許使用者通過它們的 IP 位址和系列編號，可以使所有 SNMP 印表機網路聯網

## 產品規格

型號	B-SA4TM-GS12	B-SA4TM-TS12
列印模式	熱感印 / 热轉印兩用	
解析度	203dpi(8 點/mm)	301dpi(12 點/mm)
列印速度	152.4 毫米/秒	
列印長度	6.5MM~1016MM	
列印寬度	(最寬)104 毫米 9 種英文、數位字體（包括 OCR-A, OCR-B） 0.049~0.23 英吋(1.25mm~6.0mm) 所有字體可放大 1x1~24x24 倍 0°,90°,180°,270° 四種旋轉方向 字體可下載 一維條碼 Code39,Extented Code 39,Code93,Code 128 UCC, Code 128(Subset A,B,C),Codabar,Interleave 2 of 5, EAN-8 2&5 add on,EAN-13,EAN-128,UPC,UPC-A, E 2&5 add on,POSTNET,German POST,Matrix 25	(最寬)105.7 毫米
內建字體		二維條 Maxicode,PDF-417
條碼		
CPU 類型	32 bit RISC CPU	
標籤定位方式	反射式 / 穿透式的移動感測器	
狀態指示	LCD 顯示器 (16x2 行) 3 個 LED 指示燈	

圖形格式	<b>PCX,BMP,GDI</b>
傳輸介面	<b>Bidirectional 平行介面,USB2.0,LAN (100BASE)</b>
記憶體	<b>8MB DRAM</b> <b>1MB Flash ROM</b>
紙張	紙張類型: 熱敏紙, 銅版紙 <b>PVC, PET</b> , 亞銀鉑等特殊材料 蠟質、半樹脂半蠟質、樹脂
碳帶	碳帶外徑: 3 英吋(76mm) 紙芯內徑: 1 英吋(25mm) 碳帶長度: 450 米
外型尺寸	<b>238 毫米(寬) x 401.7 毫米(長) x 331.5 毫米(高)</b>
淨重	<b>15 公斤(不包括標籤和碳帶)</b>
輸入電源	<b>220 VAC±10%, 50/60Hz</b>
認證	<b>CE, UL, CUL, FCC class A</b>
工作環境	40°F~100°F (4°C~38°C) 10~90% non condensing
選購配件	即時鬧鐘, 剝離模組, 切刀模組, <b>RFID 件(HF 和 UHF)</b>

 打印機列表