



TA200 系列 - 桌上型 热感式/热转式 条码印表机

優異性能 超值選擇



產品主要特色

- 雙馬達設計
- 203 dpi 或 300 dpi
- 碳帶容量300公尺、1英吋碳帶捲軸 (外捲式碳帶)
- 內部紙卷容量5英吋外徑、可選配8.4英吋外徑紙卷架
- 列印機構模組設計
- 超大記憶體容量4 MB Flash、8 MB SDRAM、配備microSD卡插槽
- USB 2.0標準通訊介面
- 內建True Type Font字型
- 人性化高階印表機語言TSPL-EZ™，指令集支援Eltron® 和 Zebra®
- 內含標籤編輯軟體與Windows驅動程式

應用市場

- **製造與倉儲業**
 - 製造標示
 - 商品標示
 - 指示標籤
- **醫療業**
 - 病患識別
 - 藥品標示
 - 標本標示
- **郵政包裹業**
 - 郵遞傳輸標籤
- **小型企業/居家辦公**
- **零售業**
 - 價格標籤
 - 貨架標籤
 - 珠寶標籤

TA200 系列 - 桌上型 热感式/热转式 條碼印表機

機型	TA200	TA300
解析度	8 點/毫米 (203 DPI)	12 點/毫米 (300 DPI)
列印模式	熱轉式 / 热感式	
最大列印速度	102 毫米 (4") / 秒	76 毫米 (3") / 秒
最大列印寬度	108 毫米 (4.25")	104 毫米 (4.09")
最大列印長度	2,794 毫米 (110")	1,016 毫米 (40")
機殼	ABS 塑膠	
體積尺寸	224 毫米 (寬) x 186 毫米 (高) x 294 毫米 (長) 8.82" (寬) x 7.32" (高) x 11.57" (長)	
重量	2.45 公斤 (5.4 磅)	
內部紙卷最大尺寸	127 毫米 (5") 外徑	
碳帶	300公尺，最大67毫米外徑，1" 碳帶捲軸 (外捲式碳帶)	
碳帶寬度	40 毫米 ~ 110 毫米 (1.6" ~ 4.3")	
中央處理器	32位元高效處理器	
記憶體	<ul style="list-style-type: none"> 4 MB Flash memory 8 MB SDRAM microSD 卡記憶體擴充插槽可擴充記憶體至4 GB 	
通訊介面	<ul style="list-style-type: none"> USB 2.0 串列埠(RS-232)(出廠選配) 並列埠(Parallel)(出廠選配) 內建式乙太網路伺服器(出廠選配) 藍牙(客戶選配) 802.11 b/g/n 無線網路傳輸(客戶選配) 	
電源規格	外接式電壓自動切換電源供應器 <ul style="list-style-type: none"> 交流輸入：AC 100-240V, 1.8A, 50-60Hz 直流輸出：DC 24V, 2.5A, 60W 	
操作開關、按鈕、LED	電源開關、出紙鍵、LED 指示燈 (3種顏色：綠、橘、紅)	
感測器	<ul style="list-style-type: none"> 紙張間距感應器(穿透式，位置可調整) 黑線標記感應器(反射式，位置可調整) 碳帶用盡感應器 印字頭抬起感應器 	
日期/時間產生器		標準
內建字型	<ul style="list-style-type: none"> 八種點陣字型 一套Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed向量字型及True Type Font字型產生器 可透過軟體下載Windows字型使用 一維條碼 	
條碼	Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code 11	
字型及條碼旋轉	0°、90°、180°、270°	
指令集	TSPL-EZ™ (相容於EPL、ZPL、ZPL II)	
紙張類型	連續紙、間距紙、黑標紙、吊牌、摺疊紙(外捲式/內捲式)	
紙張寬度	25.4 ~ 118 毫米(1.0" ~ 4.6")	
紙張厚度	0.06 ~ 0.254 毫米(2.36 ~ 10密耳)	
紙卷軸心尺寸	25.4 ~ 38 毫米(1" ~ 1.5")	
標籤長度	10 ~ 2,794 毫米(0.39" ~ 110")	10 ~ 1,016 毫米 (0.39" ~ 40")
環境條件	操作環境：5 ~ 40°C，濕度(非凝結)25 ~ 85% 儲存環境：-40 ~ 60°C，濕度(非凝結)10 ~ 90%	
安規認證	FCC Class A, CE Class A, CCC	
環境規範	符合 RoHS、WEEE	
配件	<ul style="list-style-type: none"> Windows 標籤編輯軟體、驅動程式及操作手冊光碟 快速安裝指南 USB 傳輸線 電源線 外接式電壓自動切換式電源供應器 紙卷軸、紙卷固定板x 2 碳帶卷軸x 2 碳帶回收紙筒 	
出廠選配	<ul style="list-style-type: none"> LCD 操作面板，含背光顯示，顯示幕 128 X 64畫素 串列埠 (RS-232) 並列埠 (Parallel) 內建式乙太網路列印伺服器 	
經銷商選配	<ul style="list-style-type: none"> 標籤剝離感應器 閘刀式切刀(全切式與半切式) 	
客戶選配	<ul style="list-style-type: none"> 外部紙卷架 (最大外徑 8.4" 可搭配3" 紙卷軸) 藍牙無線傳輸模組(串列埠介面) 802.11 b/g/n 無線網路模組(串列埠介面) 1.5" 紙卷軸襯套 x 2 單機操作鍵盤 (KP-200 PLUS、KU-007 PLUS) 	



總公司

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
電話: +886 2 2218 6789
E-mail: printer_sales@tscrenters.com

利澤廠

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
電話: +886 3 990 6677
E-mail: printer_sales@tscrenters.com

美國

TSC Auto ID Technology America Inc.
Corporate Office
電話: +1 909 525 9779
E-mail: sales@tscrenters.com

Orlando Office

電話: +1 407 704 8918
E-mail: sales@tscrenters.com

加拿大

TSC Auto ID Technology America Inc.
電話: +1 909 525 9779
E-mail: sales@tscrenters.com

墨西哥

TSC Mexico Representative Office
電話: +52 (33) 3836 6682
E-mail: sales@idc-componentes.com

巴西

TSC Brazil Representative Office
電話: +55 (11) 9597 8098
E-mail: sales@tscrenters.com

歐洲. 中東. 非洲

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
電話: +49 (0) 8106 37979 00
E-mail: info@tsceu.com

俄羅斯

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
電話: +7 915 422 8889
E-mail: info@tsceu.com

中東

TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
電話: +971 4 2533 069
E-mail: info@tscmea.com

亞太地區

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
電話: +886 2 2218 6789
E-mail: printer_sales@tscrenters.com

中國

Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
電話: +86 22 5981 6661
E-mail: sale@tscrenters.com.cn